

WIZARD

114-0191000468500

WIZARD M VOLARE PDI SOSPENSIONE CON ADATTATORE 2 FASI VOLARE in alluminio, simile a RAL 9016, paralume in alluminio nero rame, fascio vedi sorgente luminosa, emissione luminosa diretto / indiretto, orientabile 5°, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo guaina protettiva nera, adattatore/basetta grigio, lunghezza del pendinamento 2500mm, IP20 lampadine esclusive



DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| tipo di lampadina | AGL A60 7W |
| No.portalampade | 1x |
| presa di corrente | E27 |
| flusso luminoso [lm] | siehe Leuchtmittel |
| temperatura colore [K] | siehe Leuchtmittel |
| CRI | siehe Leuchtmittel |
| Ottica | paralume in alluminio |
| Designer | Serge Cornelissen |
| Dimmerabilità | non dimmerabile |
| area di emissione luce | diretta / indiretta |
| ang.del fascio lumin.[°] | siehe Leuchtmittel |
| classe di tensione [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Materiale | alluminio |
| lunghezza [mm] | 412,5 |
| altezza [mm] | 269 |
| lung. sospens. [mm] | 2500 |
| diametro [mm] | 413 |
| classe di protezione[IP] | IP20 |
| classe di protezione | classe di protezione I |
| peso netto [kg] | 1,05 |
| RAL | 9016 |
| Colore vetro/paralume | nero rame |
| Colore adattatore/basetta | grigio |
| cavo | nero, stoffa intrecciata |
| cod.EAN | 9010506993349 |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.