


RODIO 125-41486039


MICRO RODIO SYM PROJECTEUR en aluminium, gris, verre transparent angle de rayonnement symétrique, émission direct, pivotant sur 90°, avec driver, gradation: non dimmable, câble d'alimentation noir, IP66



ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE





DONNÉES TECHNIQUES

 Puissance système [W]
 29

 Source lumineuse
 LED

 Flux lumineux [lm]
 2702

 Température de couleur [K]
 3000K

 IRC
 >90

Optique verre transparent
Driver avec driver
Gradation non dimmable
Emission de lumière direct
Angle de rayonnement [°] symmetrisch
Tension [V] 220-240V 50/60Hz
Matériel aluminium

 Longueur [mm]
 145

 Largeur [mm]
 45

 Hauteur [mm]
 227

 Indice de protection [IP]
 IP66

Classe de protection classe de protection I Indice de résistance aux chocs IK08

Indice de résistance aux chocs IK08 Poids net [kg] 1,11

Couleur luminaire gri Câble d'alimentation no

 ϵ

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.