MAAN

139-000218201105

MAAN SQUARE DECKENEINBAULEUCHTE aus Kunststoff, weiß matt, ähnlich RAL 9003,Polycarbonat Abdeckung Ausstrahlwinkel 118°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP44, Lichtfarbe einstellbar mittels DIP-SWITCH Schalter

SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 18W
Lichtstrom [lm]	2786/2937/2853
Strom Sek.[mA]	500
Lichtfarbe [K]	2700K/3300K/4000K
CRI	>80
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	118°
Spannung [V]	35 VDC
Material	Kunststoff
Länge [mm]	175
Breite [mm]	175
Höhe [mm]	19
D-Ausschn. [mm]	70x70 - 150x150
Deckenstärke [mm]	1-15
Einbautiefe [mm]	50
Schutzart [IP]	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse III
Nettogewicht [kg]	0,33
Farbe Leuchte	weiß matt
RAL	9003
EAN-Nummer	9010506670196
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	D

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.