# VARIDO 2

**149-00101021404p**

VARIDO 2 BASIC TRACK PROIETTORE CON ADATTATORE BINARIO TRIFASE in lamiera di acciaio, grigio, simile a RAL 9004,Ottica lente con riflettore in plastica purissima sottovuoto fascio 66°, emissione luminosa diretta, UGR <19, girevole 350°, con alimentatore, max. 850mA, dimmerabilità: Pulse-DALI, adattatore/basetta grigio, IP20

## DISEGNO




## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE




## DETTAGLI TECNICI

| | |
|---|---|
| Potenza sistema [W] | 32 |
| tipo di lampadina | LED |
| flusso luminoso [lm] | 4770 |
| corrente second. [mA] | 850 |
| temperatura colore [K] | 4000K |
| CRI | >80 |
| UGR | <19 |
| Ottica | lente con riflettore in plastica purissima sottovuoto |
| Designer | INHOUSE |
| Alimentatore | con alimentatore |
| area di emissione luce | diretta |
| ang.del fascio lumin.[°] | 66° |
| classe di tensione [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Materiale | lamiera di acciaio |
| | |
| lunghezza [mm] | 844 |
| larghezza [mm] | 54 |
| altezza [mm] | 24 |
| classe di protezione[IP] | IP20 |
| classe di protezione | classe di protezione II |
| peso netto [kg] | 1,54 |
| | |
| Colore lampada | grigio |
| RAL | 9004 |
| Colore adattatore/basetta | grigio |
| cod.EAN | 9010506111729 |
| durata di vita [h] | L80 B10 50 000 |
| cl. efficienza energ. | C |
| quantità lampade B16A | 50 |

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.