

**VARIDO 2**

**149-00102021404b**

VARIDO 2 DARK TRACK PROIETTORE CON ADATTATORE BINARIO TRIFASE in lamiera di acciaio, grigio opaco, simile a RAL 9004, Ottica lente con riflettore Dark purissima sottovuoto fascio 66°, emissione luminosa diretta, UGR <19, girevole 350°, con alimentatore, max. 850mA, dimmerabilità: Smart bluetooth, adattatore/basetta grigio, IP20



**DISEGNO**



**DETTAGLI TECNICI**

Potenza sistema [W]	32
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	4235
corrente second. [mA]	850
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Ottica	lente con riflettore Dark purissimo sottovuoto
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	66°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	lamiera di acciaio
lunghezza [mm]	844
larghezza [mm]	54
altezza [mm]	24
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione II
peso netto [kg]	1,59
Colore lampada	grigio opaco
RAL	9004
Colore adattatore/basetta	grigio
cod.EAN	9010506112238
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	C
quantità lampade B16A	50

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.