


VARIDO 2 149-00102021405b


VARIDO 2 DARK TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Stahlblech, weiß, ähnlich RAL 9016, Linsenoptik mit vakuumbedampftem Dark-Reflektor Ausstrahlwinkel 66°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 350°, mit Betriebsgerät, max. 850mA, Dimmbarkeit: Smart bluetooth, Adapter/Baldachin weiß, IP20,




SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE





TECHNISCHE DETAILS

Spannung [V] Material

Systemleistung [W]	32
Leuchtmittel	LED
_ichtstrom [lm]	4235
Strom Sek.[mA]	850
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
JGR	<19
Optik	Linsenoptik mit vakuumbedampftem Dark-Reflektor
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Smart bluetooth
Lichtaustritt	direkt
Augetrahlwinkel[°]	66°

 Länge [mm]
 844

 Breite [mm]
 54

 Höhe [mm]
 24

 Schutzart [IP]
 IP20

 Schutzklasse
 Schutzklasse II

 Nettogewicht [kg]
 2,33

 Farbe Leuchte
 weiß

Farbe Leuchte
RAL
Farbe Adapter/Baldachin
EAN-Nummer
Lebensdauer [h]
Energieeffizienzkl.
Anz Leuchten B16A

9016 weiß 9010506112221 L80 B10 50 000 C 50

220-240V 50/60Hz

Stahlblech

 $C\epsilon$

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.