


TUNE

157-0110010114442

TUNE S PC LAMPADE HIGH-BAY in alluminio, argento, simile a RAL 9006, lente in plastica di elevata qualità accessorio: PC, fascio 75°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 3400mA, dimmerabilità: DALI 2, IP66




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	150
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	20380
corrente second. [mA]	3400
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>80
Ottica	lente in plastica di elevata qualità
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	75°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	280
altezza [mm]	176
diametro [mm]	280
classe di protezione[IP]	IP66
classe di protezione	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK10
peso netto [kg]	3,29
Colore lampada	argento
RAL	9006
cod.EAN	9010506737035
durata di vita [h]	70 000 L80 B10
temperatura ambiente	-30° bis +45°
cl. efficienza energ.	D
quantità lampade B16A	7
Conforme IFS	Si

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.