


TUNE 157-0216130114442


TUNE M PC EXTENSION HALLENREFLEKTORLEUCHTE aus Aluminium, silber, ähnlich RAL 9006, hochwertige Kunstofflinse Accessoire: PC, Ausstrahlwinkel 75°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerät, max. 2300mA, Dimmbarkeit: DALI 2, motion swarm, IP55, inkl. Power Supply für Sensor Standalone-Versionen



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE DETAILS

 Systemleistung [W]
 113

 Leuchtmittel
 LED

 Lichtstrom [Im]
 17100

 Strom Sek.[mA]
 2300

 Lichtfarbe [K]
 4000K

 CRI
 >80

 UGR
 <22</td>

 Optik
 hochwertige

 Patriabagarät
 mit Patriabagar

Optik hochwertige Kunstofflinse
Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit DALI 2, motion swarm
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel [°] 75°

Spannung [V] 220-240V 50/60Hz Material Aluminium

 Länge [mm]
 362,1

 Höhe [mm]
 186

 Durchmesser [mm]
 360

 Schutzart [IP]
 IP55

 Schutzklasse
 Schutzklasse I

 Stoßfestigkeit
 IK10

 Nettogewicht [kg]
 6,38

 Farbe Leuchte
 silber

 RAL
 9006

 EAN-Nummer
 9010506916614

 Lebensdauer [h]
 70 000 L80 B10

 Umgebungstemperatur
 -30° bis +50°

 Energieeffizienzkl.
 D

 Anz Leuchten B16A
 7

Ja



IFS geeignet



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.