


30NE

175-036204623144e


30NE EM LUMINAIRE POUR PIÈCES HUMIDES en polyester renforcé de fibres de verre, gris, RAL 7035, diffuseur en polycarbonate émission direct, UGR <28, avec driver, gradation: non dimmable, IP66 avec batterie de secours 3 heures



ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	31
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	4600/420
Température de couleur [K]	4000K
IRC	>80
UGR	<28
Optique	diffuseur en polycarbonate
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	polyester renforcé de fibres de verre

Longueur [mm]	1277
Largeur [mm]	90
Hauteur [mm]	95
Indice de protection [IP]	IP66
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK08
Poids net [kg]	1,75

Couleur luminaire	gris
RAL	7035
N° EAN	9010506635751
Durée de vie [h]	50 000 L80 B10
Cl. d'efficacité énergétique	D
Nbre luminaires B16A	56
Conforme IFS	Oui



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.