

30NE 175-046204623144d

30NE HIGH-LOW FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE aus glasfaserverstärktem Polyester, grau, ähnlich RAL 7035, Polycarbonat Abdeckung Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, IP66, geeignet für Temperaturbereich -30°C bis +55°C

SKIZZE

LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE DETAILS

32 LED Systemleistung [W] Leuchtmittel Lichtstrom [lm] 4696 Lichtfarbe [K] 4000K >80 UGR <25

Polycarbonat Abdeckung Optik mit Betriebsgerät Betriebsgerät

Dimmbarkeit Lichtaustritt

direkt 220-240V 50/60Hz

Spannung [V] Material glasfaserverstärktem Polyester

Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] 90 95 Schutzart [IP] IP66 Schutzklasse Schutzklasse I

Stoßfestigkeit IK08 Nettogewicht [kg] 1,75

grau 7035 Farbe Leuchte RAL

9010870629639 50 000 L80 B10 EAN-Nummer Lebensdauer [h] Umgebungstemperatur -30° bis +55° Energieeffizienzkl. D

Anz Leuchten B16A 18 IFS geeignet Ja



