


FIUME 184-209000002964b


FIUME VOLARE HÄNGELEUCHTE MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Gips, schwarz, ähnlich RAL 9005, satinierter PMMA Opaldiffuser mit Betriebsgerät, max. 260mA, Dimmbarkeit: Smart bluetooth, Kabel schwarz, Adapter/Baldachin grau, Pendellänge 2000mm, IP20,




## SKIZZE



## LICHTVERTEILUNGSKURVE





## **TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W] Leuchtmittel Lichtstrom [lm]	8 LED 280
Strom Sek.[mA] Lichtfarbe [K]	260 3000K
CRI	>90
)ptik	PMMA Opaldiffuser
Designer	Rainer Mutsch
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Smart bluetooth
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Gips
änge [mm]	61,6
Breite [mm]	30
löhe [mm]	285
Pendellänge [mm]	2000

Farbe Leuchte RAL Farbe Adapter/Baldachin Kabel EAN-Nummer Lebensdauer [h] Energieeffizienzkl.

Schutzart [IP]

Schutzklasse

Nettogewicht [kg]

schwarz 9005 grau schwarz 9010506773958 L80 B10 20 000 F

Schutzklasse II

IP20

1,00

 $C\epsilon$ 

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.