


## MULTI

187-30416090101

MULTI+ 30 PC LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR en polycarbonate, noir, diffuseur en polycarbonate angle de rayonnement symétrique, émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, IP65



## ILLUSTRATION




## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	16
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	1270
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
Optique	diffuseur en polycarbonate
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	symétrisch
Matériel	polycarbonate

Hauteur [mm]	84,5
Diamètre [mm]	320
Indice de protection [IP]	IP65
Classe de protection	classe de protection II
Indice de résistance aux chocs	IK10
Poids net [kg]	1,17

Couleur luminaire	noir
N° EAN	8018367694406
Durée de vie [h]	60 000 L80 B10
Cl. d'efficacité énergétique	E
Nbre luminaires B16A	104

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.