


ORION 187-3105450


ORION H LAMPADA A PARETE in alluminio, antracite, coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento fascio asimmetrico, emissione luminosa diretta / indiretta, senza alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP65




DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE





DETTAGLI TECNICI

10 AC LED 501 Potenza sistema [W] tipo di lampadina flusso luminoso [lm] 3000K temperatura colore [K] >80 diffusore microprismatico senza alimentatore non dimmerabile Ottica Alimentatore Dimmerabilità area di emissione luce diretta / indiretta ang.del fascio lumin.[°] classe di tensione [V] Materiale asymmetrisch 220-240V 50/60Hz alluminio

lunghezza [mm] larghezza [mm] altezza [mm] classe di protezione[IP] classe di protezione resistenza agli urti peso netto [kg]

Colore lampada cod.EAN durata di vita [h] cl. efficienza energ.

classe di protezione I IK06

0,62

antracite 8018367692419 35 000 L70 B10

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.