


YIRA

188-202000012955d

YIRA PD SOSPENSIONE in alluminio, bianco, simile a RAL 9003, fascio 45°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 600mA, dimmerabilità: DALI, cavo bianco, adattatore/basetta bianco, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	6
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	380
corrente second. [mA]	600
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	45°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	33
lungh. sospens. [mm]	3000
diametro [mm]	33
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	0,63
Colore lampada	bianco
RAL	9003
Colore adattatore/basetta	bianco
cavo	bianco
cod.EAN	9010506763829
durata di vita [h]	L80 B10 20 000
cl. efficienza energ.	E

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.