


YIRA 188-2020000129660


YIRA PD SOSPENSIONE in alluminio, nero, simile a RAL 9005, fascio 45°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 600mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo nero, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE





DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	6
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	380
corrente second. [mA]	600
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
Alimentatore	con alimentator
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	45°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60
Materiale	alluminio

lunghezza [mm] lungh. sospens. [mm] diametro [mm] classe di protezione[IP] classe di protezione peso netto [kg]

Colore lampada RAL Colore adattatore/basetta cavo cod.EAN durata di vita [h] cl. efficienza energ.

0Hz 33 3000

classe di protezione I

nero 9005 nero nero 9010506763799 L80 B10 20 000

33

IP20

0,70

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.