DIVO SHORT

192-2020200023660

DIVO SHORT PD SOSPENSIONE in alluminio, nero, simile a RAL 9005,lente in plastica di elevata qualità fascio 36°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 250mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo nero, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20

DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	11
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	680
corrente second. [mA]	250
temperatura colore [K]	2700K
CRI	>90
Ottica	lente in plastica di elevata qualità
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	36°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	300
lungh. sospens. [mm]	3000
diametro [mm]	57
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione II
peso netto [kg]	1,38
Colore lampada	nero
RAL	9005
Colore adattatore/basetta	nero
cavo	nero
cod.EAN	9010506764048
durata di vita [h]	L80 B10 20 000
cl. efficienza energ.	F

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.