



ELIX MINI

276-0130690342706

ELIX MINI R EINBAUSTRALER aus Aluminium, schwarz matt, ähnlich RAL 9005, Ausstrahlwinkel 34°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, ohne Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 6W
Lichtstrom [lm]	330
Strom Sek. [mA]	350
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>90
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	34°
Spannung [V]	17,6 VDC
Material	Aluminium
Höhe [mm]	95
Durchmesser [mm]	70
D-Ausschn. [mm]	64
Einbautiefe [mm]	125
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Nettogewicht [kg]	0,35
Farbe Leuchte	schwarz matt
RAL	9005
EAN-Nummer	9008905787461
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	E

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.