MAGIS

276-0227050

MAGIS SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND en aluminium, blanc mat, RAL 9003, angle de rayonnement 40°, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 90°, avec driver, gradation: non dimmable, IP20

ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	16
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	1160
Température de couleur [K]	2700K
IRC	>90
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	40°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Hauteur [mm]	103
Diamètre [mm]	100
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	0,82
Couleur luminaire	blanc mat
RAL	9003
N° EAN	9010506035193
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Cl. d'efficacité énergétique	F

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.