

**KONVERTER DIMMBAR KONST.
SPANNUNG**

28-274326

Dimmable via Touch DIM
Disponibile en version monocanal ou multicanal avec DT6 et DT8 dans un seul appareil.
DT8 dans un seul appareil
Plage de gradation : 0,1...100 % (pour 50-80-160W) ou 1...100 % (pour 30W)
(pour 30W)
Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz

**ILLUSTRATION****DONNÉES TECHNIQUES**

Puissance système [W]	160
Driver	avec driver
Tension [V]	24 VDC
Matériel	plastique
Longueur [mm]	300
Largeur [mm]	50
Hauteur [mm]	35
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Poids net [kg]	0,38
Couleur luminaire	blanc
N° EAN	4062172177948
Durée de vie [h]	50 000
Nbre luminaires B16A	8

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.