

## KONVERTER DIMMBAR KONST. SPANNUNG

28-274326

Dimmerabile tramite Touch DIM  
Disponibile a canale singolo o multicanale con DT6 e DT8 in un unico dispositivo.  
DT8 in un unico dispositivo  
Intervallo di dimmerazione: 0,1...100 % (per 50-80-160W) o 1...100 % (per 30W)  
(per 30W)  
Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz



### DISEGNO

### DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	160
Alimentatore	con alimentatore
classe di tensione [V]	24 VDC
Materiale	plastica
lunghezza [mm]	300
larghezza [mm]	50
altezza [mm]	35
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione II
peso netto [kg]	0,38
Colore lampada	bianco
cod.EAN	4062172177948
durata di vita [h]	50 000
quantità lampade B16A	8

### CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.