


AGON

305-0040680403005


AGON ROUND SPOT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9003, angle de rayonnement 40°, émission direct, pivotant sur 30°, sans driver, max. 250mA, gradation: voir driver, IP20



ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE



DONNÉES TECHNIQUES

Source lumineuse	LED 5W
Flux lumineux [lm]	550
Intensité courant sec. [mA]	250
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	40°
Tension [V]	20 VDC
Matériel	aluminium
Hauteur [mm]	37
Diamètre [mm]	80
Découpe plafond [mm]	68
Hauteur d'encastrement [mm]	70
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection III
Poids net [kg]	0,16
Couleur luminaire	blanc
RAL	9003
N° EAN	9008905795510
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Cl. d'efficacité énergétique	E



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.