


**KALIO SQUARE**

**308-30033600**

KALIO SQUARE R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Ausstrahlwinkel 38°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 45°, ohne Betriebsgerät, max. 250mA, IP20,




**SKIZZE**




45°

1 - 20 mm

Ø 80 mm, **ET 83 mm**



**LICHTVERTEILUNGSKURVE**



**TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	LED 8W
Lichtstrom [lm]	860
Strom Sek. [mA]	250
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>90
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	38°
Spannung [V]	36 VDC
Material	Aluminium
Länge [mm]	96
Breite [mm]	96
Höhe [mm]	53
D-Ausschn. [mm]	86
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	83
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,17
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9010506140002
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	E



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.