


DESCO

341-r2419160

DESCO M SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND en aluminium, noir, RAL 9005, diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 113°, émission direct, avec driver, max. 500mA, gradation: non dimmable, IP20



ILLUSTRATION




DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	15
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	1005/983/972
Intensité courant sec. [mA]	500
Température de couleur [K]	2700K/3000K/4000K
IRC	>90
Optique	diffuseur opale en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	113°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium

Hauteur [mm]	50
Diamètre [mm]	240
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	0,61

Couleur luminaire	noir
RAL	9005
N° EAN	9010506451450
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Cl. d'efficacité énergétique	E
Nbre luminaires B16A	22

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.