

DESCO

341-r3319160

DESCO L SD DECKENAUFBAULEUCHE aus Aluminium, schwarz matt, ähnlich RAL 9005, satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 113°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	21
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1526/1567/1554
Strom Sek. [mA]	500
Lichtfarbe [K]	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	113°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	74
Durchmesser [mm]	330
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	1,09
Farbe Leuchte	schwarz matt
RAL	9005
EAN-Nummer	9010506451443
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	E

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.