DESCO

341-r3319160

DESCO L SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND en aluminium, noir mat, RAL 9005,diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 115°, émission direct, avec driver, max. 500mA, gradation: non dimmable, IP20

ILLUSTRATION

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	21
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	1365/1485/1520
Intensité courant sec. [mA]	500
Température de couleur [K]	2700K/3000K/4000K
IRC	>90
Optique	diffuseur opale en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	115°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Hauteur [mm]	74
Diamètre [mm]	330
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	1,09
Couleur luminaire	noir mat
RAL	9005
N° EAN	9010506451443
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Cl. d'efficacité énergétique	E

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.