

GET F XS 468-210021455

GET SQUARE FLAT XS R DOWNLIGHT AD INCASSO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento fascio 90°, emissione luminosa diretta, senza alimentatore, max. 350/500/700mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP44



## **DISEGNO**






150 x 150 mm, **ET 90 mm** 



169 x 169



## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE





## **DETTAGLI TECNICI**

tipo di lampadina flusso luminoso [lm] corrente second. [mA] temperatura colore [K] CRI Ottica Alimentatore Dimmerabilità area di emissione luce ang.del fascio lumin.[°] classe di tensione [V] Materiale

lunghezza [mm]
larghezza [mm]
altezza [mm]
taglio soffitto [mm]
spessore soffitto [mm]
profondita d'inc. [mm]
classe di protezione [IP]
classe di protezione
resistenza agli urti
peso netto [kg]

Colore lampada RAL cod.EAN durata di vita [h] cl. efficienza energ. LED 10W/15W/20W 980/1335/1810 350/500/700 4000K >80 diffusore microprismatico senza alimentatore vedi alimentatore diretta 90° 30 VDC

169 169 66 150x150 1-20 90 IP44 classe di protezione III

alluminio

IK06 1,03

bianco 9016 9008905658426 L80 B10 50 000 D

 $\epsilon$ 

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.