


LOOK

472-0321090303005


LOOK ROUND R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, blanc mat, RAL 9003, angle de rayonnement 30°, émission direct, sans driver, max. 350mA, gradation: voir driver, IP20



ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE



DONNÉES TECHNIQUES

Source lumineuse	LED 11W
Flux lumineux [lm]	950
Intensité courant sec. [mA]	350
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	30°
Tension [V]	36 VDC
Matériel	aluminium
Hauteur [mm]	110
Diamètre [mm]	114
Découpe plafond [mm]	105
Hauteur d'encastrement [mm]	173
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection III
Poids net [kg]	0,68
Couleur luminaire	blanc mat
RAL	9003
N° EAN	9008905918544
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Cl. d'efficacité énergétique	F



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.