GILO

472-2429160

GILO PD SOSPENSIONE in alluminio, nero opaco, simile a RAL 9005, satinato, emissione luminosa diretta, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo nero, lunghezza del pendinamento 2000mm, IP20

DISEGNO

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	6
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	340
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
altezza [mm]	90
lungh. sospens. [mm]	2000
diametro [mm]	80
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	0,75
Colore lampada	nero opaco
RAL	9005
Colore vetro/paralume	satinato
cavo	nero
cod.EAN	9010506027167
durata di vita [h]	L80 B10 20 000
cl. efficienza energ.	D

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.