


**ARIK**

**472-260029**

ARIK SHORT SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß matt, ähnlich RAL 9003, Abdeckung aus Acrylglas satiniert, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, IP20




**SKIZZE**



**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	11
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	360
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	Abdeckung aus Acrylglas
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	70
Durchmesser [mm]	99
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	0,49
Farbe Leuchte	weiß matt
RAL	9003
Farbe Glas/Schirm	satiniert
EAN-Nummer	9008905862359
Lebensdauer [h]	25 000

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.