


## FYNN

472-260055ag

FYNN C W LUMINAIRE EN SAILLIE POUR MUR en aluminium, anthracite, RAL 7016, émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, IP54




## ILLUSTRATION



## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	10
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	642
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	100
Largeur [mm]	120
Hauteur [mm]	100
Indice de protection (IP)	IP54
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	0,94
Couleur luminaire	anthracite
RAL	7016
N° EAN	9008905804472
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Cl. d'efficacité énergétique	F

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.