

LIRO

472-30019660

LIRO R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




SKIZZE



45°

1 - 20 mm

62 x 62 mm, **ET 65 mm**




TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 6W
Lichtstrom [lm]	500
Strom Sek. [mA]	500
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	30°
Material	Aluminium

Länge [mm]	70
Breite [mm]	70
Höhe [mm]	35
D-Ausschn. [mm]	62x62
Einbautiefe [mm]	65
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Nettogewicht [kg]	0,10

Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9010506139716
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	G

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.