KATHA I

472-645alls

KATHA I W LUMINAIRE EN SAILLIE POUR MUR en aluminium, argent mat, RAL 9006, émission direct/indirect, avec driver, gradation: non dimmable, IP54

ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	7
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	210
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct/indirect
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	80
Largeur [mm]	80
Hauteur [mm]	68
Portée [mm]	123
Indice de protection [IP]	IP54
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	0,76
Couleur luminaire	argent mat
RAL	9006
N° EAN	9008905838194
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Cl. d'efficacité énergétique	D

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.