


## DARK NIGHT S 527-001004044305d


DARK NIGHT TURN S SD AUFBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor gold,hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, drehbar 355°, schwenkbar 25°, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: DALI 2, IP20,



## SKIZZE



## LICHTVERTEILUNGSKURVE





## **TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung (W)	13
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	810
Strom Sek.[mA]	350
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	PREMIUM>90
UGR	<16
0 - 111	and the second s

Optik vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium

0,98

Betriebsgerät mit Betriebsgerät Dimmbarkeit DALI 2

Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel [°] 60°

Spannung [V] 220-240V 50/60Hz Material Aluminium

 Höhe [mm]
 125

 Durchmesser [mm]
 105

 Schutztart [lP]
 IP20

 Schutzklasse
 Schutzklasse Ik02

Farbe Leuchte weiß
RAL 9016
Farbe Dekor gold

Nettogewicht [kg]

 Farbe Dekor
 gold

 EAN-Nummer
 9010506861457

 Lebensdauer [h]
 L80 B10 50 000

Energieeffizienzkl. D Anz Leuchten B16A 50

 $C\epsilon$ 

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.