


THE LINE LED

536-213198

THE LINE SD LAMPADA A PARETE/SOFFITTO anodizzato naturale, diffusore opale in PMMA, satinato satinato, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	51
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	5460
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>80
Ottica	diffusore in PMMA opale
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
lunghezza [mm]	1731
larghezza [mm]	55
altezza [mm]	75
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK02
peso netto [kg]	4,42
Colore lampada	anodizzato naturale
Colore vetro/paralume	satinato
cod.EAN	9008905595455
durata di vita [h]	L80 B10 50 000

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.