


LITIN 2.0 540-01110191d4040


LITIN 2 SD FARETTO DA PARETE/SOFFITTO in alluminio, grigio, simile a RAL 9006, Decoro oro, diffusore opale in PMMA, satinato fascio 105°, emissione luminosa diretto, girevole 350°, orientabile 90°, dimmerabilità: non dimmerabile, adattatore/basetta grigio, IP20



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE





DETTAGLI TECNICI

10 LED Potenza sistema [W] tipo di lampadina flusso luminoso [lm] 570 temperatura colore [K] 3000K >90 diffusore in PMMA opale INHOUSE Ottica Designer Dimmerabilità non dimmerabile area di emissione luce diretta ang.del fascio lumin.[°] classe di tensione [V] Materiale 105° 220-240V 50/60Hz alluminio

lunghezza [mm] altezza [mm] diametro [mm] classe di protezione[IP] classe di protezione peso netto [kg]

Colore lampada RAL Colore adattatore/basetta Colore decoro cod.EAN durata di vita [h] cl. efficienza energ. 121,1 110 90 IP20 classe di protezione II 0,90

grigio 9006 grigio oro 9010506973228 30 000 G

 ϵ

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.