

LITIN 2.0

540-0211014056040


LITIN 2 PD VOLARE SUSPENSION AVEC ADAPTATEUR 2 PHASES VOLARE en aluminium, gris, RAL 9006, décor blanc, diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 105°, émission direct, gradation: non dimmable, câble d'alimentation blanc, adaptateur/patère noir, longueur de suspension 3000mm, IP20



ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Puissance système [W] | 10 |
| Source lumineuse | LED |
| Flux lumineux [lm] | 600 |
| Température de couleur [K] | 4000K |
| IRC | >90 |
| Optique | diffuseur opale en PMMA |
| Gradation | non dimmable |
| Emission de lumière | direct |
| Angle de rayonnement [°] | 105° |
| Tension [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Matériel | aluminium |
| Longueur [mm] | 90 |
| Hauteur [mm] | 114 |
| Longueur de câble [mm] | 3000 |
| Diamètre [mm] | 90 |
| Indice de protection [IP] | IP20 |
| Classe de protection | classe de protection II |
| Poids net [kg] | 0,75 |
| Couleur luminaire | gris |
| RAL | 9006 |
| Couleur adaptateur/patère | noir |
| Couleur éléments décoratifs | blanc |
| Câble d'alimentation | blanc |
| N° EAN | 9010506921601 |
| Durée de vie [h] | 30 000 |
| Cl. d'efficacité énergétique | G |



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.