

LITIN 2.0

540-0211019056060


LITIN 2 PD VOLARE SOSPENSIONE CON ADATTATORE 2 FASI VOLARE in alluminio, nero, simile a RAL 9005, Decoro bianco, diffusore opale in PMMA, satinato fascio 105°, emissione luminosa diretto, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo nero, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	10
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	570
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
Ottica	diffusore in PMMA opale
Designer	INHOUSE
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	105°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	90
altezza [mm]	114
lungh. sospens. [mm]	3000
diametro [mm]	90
classe di protezione(IP)	IP20
classe di protezione	classe di protezione II
peso netto [kg]	0,75
Colore lampada	nero
RAL	9005
Colore adattatore/basetta	nero
Colore decoro	bianco
cavo	nero
cod.EAN	9010506776096
durata di vita [h]	30 000
cl. efficienza energ.	G



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.