


LITIN 2.0

540-0211019066040


LITIN 2 PD VOLARE SUSPENSION AVEC ADAPTATEUR 2 PHASES VOLARE en aluminium, gris, RAL 9006, décor noir, diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 105°, émission direct, gradation: non dimmable, câble d'alimentation blanc, adaptateur/patère noir, longueur de suspension 3000mm, IP20



ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	10
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	570
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	diffuseur opale en PMMA
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	105°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	90
Hauteur [mm]	114
Longueur de câble [mm]	3000
Diamètre [mm]	90
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Poids net [kg]	0,75
Couleur luminaire	gris
RAL	9006
Couleur adaptateur/patère	noir
Couleur éléments décoratifs	noir
Câble d'alimentation	blanc
N° EAN	9010506921397
Durée de vie [h]	30 000
Cl. d'efficacité énergétique	G



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.