

LITIN 2.0

540-05110131d5060

LITIN 2 VOLARE FARETTO DA BINARIO CON AD. BIFASE VOLARE in alluminio, nero, simile a RAL 9005, Decoro oro, diffusore opale in PMMA, satinato fascio 105°, emissione luminosa diretto, girevole 350°, orientabile 90°, dimmerabilità: non dimmerabile, adattatore/basetta bianco, IP20



DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Potenza sistema [W] | 10 |
| tipo di lampadina | LED |
| flusso luminoso [lm] | 530 |
| temperatura colore [K] | 2700K |
| CRI | >90 |
| Ottica | diffusore in PMMA opale |
| Designer | INHOUSE |
| Dimmerabilità | non dimmerabile |
| area di emissione luce | diretto |
| ang.del fascio lumin.[°] | 105° |
| classe di tensione [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Materiale | alluminio |
| lunghezza [mm] | 92,6 |
| altezza [mm] | 140 |
| diametro [mm] | 90 |
| classe di protezione[IP] | IP20 |
| classe di protezione | classe di protezione II |
| peso netto [kg] | 0,77 |
| Colore lampada | nero |
| RAL | 9005 |
| Colore adattatore/basetta | bianco |
| Colore decoro | oro |
| cod.EAN | 9010506778397 |
| durata di vita [h] | 30 000 |
| cl. efficienza energ. | G |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.