


LITIN 2.0

540-0511019054060


LITIN 2 VOLARE SPOT POUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 2 PHASES VOLARE en aluminium, noir, RAL 9005, décor blanc, diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 105°, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 90°, gradation: non dimmable, adaptateur/patère gris, IP20



ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Puissance système [W] | 10 |
| Source lumineuse | LED |
| Flux lumineux [lm] | 570 |
| Température de couleur [K] | 3000K |
| IRC | >90 |
| Optique | diffuseur opale en PMMA |
| Gradation | non dimmable |
| Emission de lumière | direct |
| Angle de rayonnement [°] | 105° |
| Tension [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Matériel | aluminium |
| Longueur [mm] | 92,6 |
| Hauteur [mm] | 140 |
| Diamètre [mm] | 90 |
| Indice de protection [IP] | IP20 |
| Classe de protection | classe de protection II |
| Poids net [kg] | 0,77 |
| Couleur luminaire | noir |
| RAL | 9005 |
| Couleur adaptateur/patère | gris |
| Couleur éléments décoratifs | blanc |
| N° EAN | 9010506775730 |
| Durée de vie [h] | 30 000 |
| Cl. d'efficacité énergétique | G |



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.