


LITIN

540-06110131b4040

LITIN 2 TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 9006, Dekor kupfer, satinierter PMMA Opaldiffuser
 Ausstrahlwinkel 105°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin grau, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	10
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	530
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	105°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	102,2
Höhe [mm]	135
Durchmesser [mm]	90
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,85
Farbe Leuchte	grau
RAL	9006
Farbe Adapter/Baldachin	grau
Farbe Dekor	kupfer
EAN-Nummer	9010506920529
Lebensdauer [h]	30 000
Energieeffizienzkl.	G

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.