


LITIN 2.0 540-0711014046060


LITIN 2 R LAMPADA AD INCASSO A PLAFONE in alluminio, nero, simile a RAL 9005, Decoro grigio, diffusore opale in PMMA, satinato fascio 105°, emissione luminosa diretto, girevole 350°, orientabile 90°, dimmerabilità: non dimmerabile, adattatore/basetta nero, IP20



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE





DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W] 10 tipo di lampadina flusso luminoso [lm] LED 600 4000K temperatura colore [K] >90 diffusore in PMMA opale INHOUSE Ottica Designer Dimmerabilità non dimmerabile area di emissione luce diretta ang.del fascio lumin.[°] classe di tensione [V] Materiale 105° 220-240V 50/60Hz alluminio

lunghezza [mm] diametro [mm] taglio soffitto [mm] spessore soffitto [mm] profondita d'inc. [mm] classe di protezione[IP] classe di protezione peso netto [kg]

Colore lampada RAL Colore adattatore/basetta Colore decoro cod.EAN durata di vita [h] cl. efficienza energ. 90 90 68 1-25 45 IP20 classe di protezione II 0,92

nero 9005 nero grigio 9010506972054 30 000 G

(

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.