



MOTUS

56-7302ng2

MOTUS SHORT W LUMINAIRE EN SAILLIE POUR MUR en aluminium, noir, lentille en verre de haute qualité angle de rayonnement 60°, émission direct, rotatif sur 120°, pivotant sur 90°, avec driver, gradation: non dimmable, IP20




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	2
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	160
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	lentille en verre de haute qualité
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	60°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	100
Diamètre [mm]	34
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	0,25
Couleur luminaire	noir
N° EAN	9010506766684
Durée de vie [h]	50 000
Cl. d'efficacité énergétique	E

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.