



MINIMODO

57-gh1332camt300en05

MINIMODO LUMINAIRE EN SAILLIE POUR MUR en aluminium, anthracite, verre transparent angle de rayonnement 43°, émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, IP65




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	8
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	630
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	verre transparent
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	43°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	180
Largeur [mm]	111
Hauteur [mm]	90
Indice de protection [IP]	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	1,63
Couleur luminaire	anthracite
Cl. d'efficacité énergétique	F

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.