



MINIMODO

57-gh1332camt300en19

MINIMODO LAMPADA A PARETE in alluminio, grigio chiaro, vetro trasparente fascio 43°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP65




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	8
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	630
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
Ottica	vetro trasparente
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	43°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	180
larghezza [mm]	111
altezza [mm]	90
classe di protezione[IP]	IP65
classe di protezione I	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK06
peso netto [kg]	1,63
Colore lampada	grigio chiaro
cl. efficienza energ.	F

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.