


FARO FLAT

57-gh1397faft300en05

FARO FLAT 125 AUFBAUSTRAHLER aus Aluminium, anthrazit, Glas klar Ausstrahlwinkel 42°, schwenkbar 40° - 90°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP65,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	18
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1001
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	Glas klar
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Ausstrahlwinkel [°]	42°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	125
Breite [mm]	125
Höhe [mm]	108
Schutzart [IP]	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK07
Nettogewicht [kg]	0,92
Farbe Leuchte	anthrazit
Lebensdauer [h]	50 000 L70 B50
Energieeffizienzkl.	G

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.