


### **COMPATTO**

# 57-gh1427caft300en05


COMPATTO P POLLERLEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, Glas klar Ausstrahlwinkel 91°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP65,



#### SKIZZE



## LICHTVERTEILUNGSKURVE





#### **TECHNISCHE DETAILS**

Energieeffizienzkl.

Optik Glas klar Betriebsgerät mit Betriebsgerät Dimmbarkeit nicht dimmbar Lichtaustritt direkt Ausstrahlwinkel [°] 91°	Lec Lic CRI Opr Ber Din Lic Au:	trik striebsgerät mmbarkeit chtaustritt sastrahlwinkel [°] sannung [V]	mit Betriebsgerät nicht dimmbar direkt 91° 220-240V 50/60Hz
--	--	---	---

 Spannung [V]
 220-240V 50/60

 Material
 Aluminium

 Länge [mm]
 80

 Breite [mm]
 125

 Höhe [mm]
 500

 Schutzart [IP]
 IP65

 Schutzklasse
 Schutzklasse II

 Stoßfestigkeit
 IK08

 Nettogewicht [kg]
 1,86

 Farbe Leuchte
 anthrazit

 Lebensdauer [h]
 100 000 L80 B10

 $\epsilon$ 

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.