


RIDE 577-00802202908d


RIDE BLIND SI LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO in alluminio pressofuso, anodizzato naturale, emissione luminosa indiretto, con alimentatore, dimmerabilità: DALI, cablaggio passante 3x0,75mm² + 2x0,5mm², IP20



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



DETTAGLI TECNICI

15 LED 750 Potenza sistema [W] tipo di lampadina flusso luminoso [lm] 3000K temperatura colore [K] >90 Alimentatore area di emissione luce classe di tensione [V] cablaggio passante Materiale

lunghezza [mm] larghezza [mm] altezza [mm] classe di protezione[IP] classe di protezione resistenza agli urti peso netto [kg]

Colore lampada cod.EAN durata di vita [h] cl. efficienza energ. quantità lampade B16A con alimentatore indiretta 220-240V 50/60Hz 3x0,75mm² + 2x0,5mm² alluminio pressofuso

72 IP20 classe di protezione I IK03

55

anodizzato naturale 9010506087512 L80 B10 50 000 50

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.