


RIDE 577-008042024060


RIDE BLIND SI LAMPADA DA PARETE/SOFFITTO in alluminio pressofuso, nero, simile a RAL 9005, emissione luminosa indiretto, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 3x0,75mm², IP20



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE





DETTAGLI TECNICI

24 LED Potenza sistema [W] tipo di lampadina flusso luminoso [lm] 1300 4000K temperatura colore [K] >90 Alimentatore Dimmerabilità area di emissione luce con alimentatore non dimmerabile indiretto classe di tensione [V] cablaggio passante 3x0,75mm² Materiale

larghezza [mm] altezza [mm] classe di protezione[IP] classe di protezione resistenza agli urti peso netto [kg]

Colore lampada RAL cod.EAN durata di vita [h] cl. efficienza energ quantità lampade B16A 220-240V 50/60Hz alluminio pressofuso 55 72 IP20 classe di protezione I

nero 9005 9008905702150 L80 B10 50 000 50

IK03

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.