


**RIDE** 577-01202102908d


RIDE PD HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert, satinierte PMMA-Abdeckung für homogene Ausleuchtung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: DALI, Kabel transparent, Adapter/Baldachin grau, Pendellänge 1500mm, IP20,



## SKIZZE



## LICHTVERTEILUNGSKURVE





## **TECHNISCHE DETAILS**

15 LED Systemleistung [W] Leuchtmittel Lichtstrom [lm] 1340 Strom Sek.[mA] 500 Lichtfarbe [K] 3000K CRI >90

Optik Designer PMMA Opaldiffuser flach INHOUSE Betriebsgerät mit Betriebsgerät Dimmbarkeit DALI Lichtaustritt Spannung [V] direkt 220-240V 50/60Hz

Material stranggepresstem Aluminiumprofil

Länge [mm] 856,6 35 Breite [mm] Höhe [mm] 35 Pendellänge [mm] 1500 Schutzart [IP] IP20 Schutzklasse Schutzklasse I Stoßfestigkeit IK03 Nettogewicht [kg] 2,07

Farbe Leuchte Farbe Adapter/Baldachin Kabel EAN-Nummer Lebensdauer [h] Energieeffizienzkl. Anz Leuchten B16A

natur eloxiert grau transparent 9008905690976 L80 B10 50 000 50

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.